

# Pompa hydrauliczna Hydromatic A4VG56DA1D7/3 2R-NAC02F025SH-S R902055144



**Waga:** 34.00

**Kod produktu:** 9pn2nq

**Wymiary:** 0.00 x 0.00 x 0.00

**Cena:** 0.00 zł

**Bez podatku:** 0.00 zł

## Link do produktu

Link: [Pompa hydrauliczna Hydromatic A4VG56DA1D7/32R-NAC02F025SH-S R902055144](#)

## Opis

Pompa tłokowa osiowa o zmiennej objętości roboczej A4VG. Wielkość nominalna 56 cm<sup>3</sup>. Sterowanie automatyczne, zależne od prędkości U = 12 V. Z wyłączeniem ciśnienia. Zawór DA, ustawienia stałe, porty dla urządzenia sterującego. Seria 3, indeks 2. Kierunek obrotów (patrząc na końcówkę wału): prawy. NBR (kauczuk nitrylowy), pierścień uszczelniający wału wykonany z FKM (kauczuk fluorowy). Wał zębaty DIN 5480 dla pomp kombinowanych - 1 pompa. Kołnierz łączący SAE J744 2 otwory. Przyłącze ciśnieniowe port A i B na górze i na dole. Przyłącze ssania S na dole. Z pompą doładowczą. Kołnierz SAE J744 101-2 (B), Piasta do wału zębatego 7/8 in 13T 16/32DP. Hydrauliczny zawór upustowy, ustawiany bezpośrednio, ustawienie stałe 250 do 420 bar z obejściem. Filtracja na przewodzie ssawnym pompy doładowczej.

Nr. części	R902055144
Stan	używany

## Galeria produktów

