

Pompa hydrauliczna Hydromatik A4VG40DWDT1/3 2R-NZC02F003D-S



Waga: 0.00

Kod produktu: aqj2y6

Wymiary: 0.00 x 0.00 x 0.00

Cena: 0.00 zł

Bez podatku: 0.00 zł

Link do produktu

Link: [Pompa hydrauliczna Hydromatik A4VG40DWDT1/32R-NZC02F003D-S](#)

Opis

Pompa tłokowa osiowa o zmiennej objętości roboczej A4VG. Wielkość nominalna 40 cm³. Z wyłączeniem ciśnienia. Seria 3, indeks 2. Kierunek obrotów (patrzac na końcówkę wału): prawy. NBR (kauczuk nitrylowy), pierścień uszczelniający wału wykonany z FKM (kauczuk fluorowy). Wał zębaty DIN 5480 dla pompy pojedynczej. Kołnierz łączący SAE J744 2 otwory. Przyłącze ciśnieniowe port A i B na górze i na dole. Przyłącze ssania S na dole. Z pompą doładowczą. Bez napędu dodatkowego. Hydrauliczny zawór upustowy, ustawiany bezpośrednio, ustawienie stałe 250 do 420 bar bez obejścia. Filtracja na przewodzie ciśnieniowym pompy doładowczej. Porty do zewnętrznej filtracji obwodu doładowania (F_e and F_a).

Podstawowe

Stan

używany

Dodatkowe

Zastosowania

Koparka gąsienicowa O&K RH6-22, Koparka gąsienicowa O&k RH8, Koparka kołowa Caterpillar M312