

# Pompa obrotu O&K A4VG28D WDT1/32R-NZC10F013D-S R902023012



**Waga:** 34.00

**Kod produktu:** iieekh

**Wymiary:** 0.00 x 0.00 x 0.00

**Cena:** 0.00 zł

**Bez podatku:** 0.00 zł

## Link do produktu

Link: [Pompa obrotu O&K A4VG28DWDT1/32R-NZC10F013D-S R902023012](#)

## Opis

Pompa tłokowa osiowa o zmiennej objętości roboczej A4VG. Wielkość nominalna 28 cm<sup>3</sup>. Z wyłączeniem ciśnienia. Seria 3, indeks 2. Kierunek obrotów (patrzac na końcówkę wału): prawy. NBR (kautczuk nitrylowy), pierścień uszczelniający wału wykonany z FKM (kautczuk fluorowy). Wał zębaty DIN 5480 dla pompy pojedynczej. Kołnierz łączący SAE J744 2 otwory. Przyłącze ciśnieniowe port A i B po prawej stronie. Przyłącze ssania S na dole. Z pompą doładowczą. Kołnierz SAE J744 82-2 (A), Piasta do wału zębatego 5/8 in 9T 16/32DP. Hydrauliczny zawór upustowy, ustawiany bezpośrednio, ustawienie stałe 250 do 420 bar bez obejścia. Filtracja na przewodzie ciśnieniowym pompy doładowczej. Porty do zewnętrznej filtracji obwodu doładowania (F<sub>e</sub> and F<sub>a</sub>).

## Podstawowe

Nr. części

R902023012

Stan

używany

## Galeria produktów

